



## MAG 200 G

- PROCESOS Mig / Mag mma / Tig / Lift.
- Rollo 5 kg.
- Control sinergico de fácil uso alambre solido y tubular sin gas.
- Control digital tecnología lgbt



Conexión la red	Volt	220
Frecuencia	Hz	50/60
Potencia absorbida	KVA	
Voltaje en vacío	Volt	57
Rango de voltaje MIG	Volt	16 - 24
Rango Corriente MIG	Amp	30 - 200
Ciclo de trabajo MIG 30%	Amp	200
Ciclo de trabajo MIG 100%	Amp	110
Rango de voltaje LIFT TIG	Volt	10.4 - 16.4
Rango Corriente LIFT TIG	Amp	10 - 160
Ciclo de trabajo TIG 30%	Amp	160
Ciclo de trabajo TIG 100%	Amp	88
Rango voltaje MMA	Volt	21.2 - 26.4
Rango corriente MMA	Amp	30 - 160
Ciclo de trabajo MMA 30%	Amp	160
Ciclo de trabajo MMA 100%	Amp	88
Grado de protección	Amp	F
Grado de aislación	IP	21S
Dimensiones del equipo	cm.	49 x 27,5 x 38
Peso	Kg	8,6

### Incluye:

- Pistola MIG
- Prensa tierra

