



 Made in
u.s.a.

TALADROS MAGNÉTICOS PORTÁTILES HMD 915

ESPECIFICACIONES DEL MODELO HMD915

Sistema eléctrico		120 V, 50/60 Hz - 11 A, 1265 W
230 V, 50/60 Hz - 5,5 A, 1265 W		
Motor		10 A (120 V), 5 A (230 V)
120/332 RPM (incluido)		
Diámetro		19 mm - 77 mm (3/4" a 3-1/16")
Profundidad		76 mm (3")
Cortador/acople		Rotabroach® series 42/43.000 con vástago de 1-1/4"
Dimensiones		Alt. 667 mm x Ancho 254 mm x Largo 451 mm (Alt. 26-1/4" x A 10" x L 17-3/4")
Imán	Base	Ancho 127 mm x Largo 178 mm (A 5" x L 7")
	Placa de 1 (25mm)	Separación a peso muerto Separación a punta de broca
	Placa de 3/8 (9,5 mm)	1163 kg (2565 lb) 631 kg (1390 lb)
Peso		490 kg (1080 lb) 213 kg (470 lb)
		31,3 kg (69 lb)

Potencia para perforaciones grandes con caja de engranajes de múltiples velocidades.

Características

- Engranajes intercambiables para hasta cinco velocidades
- Utiliza cortadores Rotabroach de las series 42/43.000
- Puede utilizar cortadores de la serie 12.000 con adaptador (No. de pieza 40040) incluido con la máquina
- Expulsión positiva del bocado central
- La manija de avance es fácilmente intercambiable de un lado al otro
- Incluye recipiente de lubricación
- Puntos de impacto para mayor sujeción / agarre
- Con sensor de separación para mayor seguridad
- Rompe virutas
- Requisitos mínimos de mantenimiento

No. de modelo	Descripción	Voltaje	Enchufe especial
0915102	HMD915	120 V	
0915202	HMD915	230 V	
0915302	HMD915	230 V	
0915402	HMD915	230 V	Tipo I Sin enchufe

RPM del cortador	No. de pieza (número de dientes por engranaje)	
	Eje A	Eje B
100	40011 (16)	40017 (32)
120	40012 (18)	40016 (30)
200	40014 (24)	40014 (24)
332	40016 (30)	40012 (18)
400	40017 (32)	40011 (16)

- Todos estos taladros incluyen: una pinta (0,47 L) de lubricante, llaves hexagonales, adaptador para cortadores de la serie 12.000, mango y cadena de seguridad.



www.versal.cl

Coronel Godoy 132. Estación Central. Santiago.

Fono: (56-2) 2 764 52 50 - (56-2) 2 764 40 86

mail: info.versal@versal.cl